



WOODS PELLETS DIN + 100% ECOLOGIE

Ø = ± 6mm - 80% loofboom/Laubbaum/Feuillus + 20% harsbevattende houtsoorten/Harzhaltige Pflanze/Résineux
Lengte/Länge/Longueur/: 10-40 mm - Niveau van fijnheid/Feinkohlesatz/Taux de fine: <1%
Soortelijke massa/Dichte/Masse volumique: 800 kg/m³ -
Mechanische houdbaarheid/Mechanische Dauerhaftigkeit/Durabilité mécanique: 0,43%
Vervaardigingsdatum/Herstellungsdatum/Date de fabrication: tous les jours

Vochtigheid:
Feuchtigkeit:
Humidité:

5-8%

Vermogen:
Leistung:
Puissance:

5,3KW/kg
20,2MJ/kg

As:
Asche:
Cendres:

<0,5%

Opslagplaatsen en transport zijn vocht vrij.
Lager und Transport sind Feuchtigkeitgeschützt.
Conserver et transporter à l'abri de l'humidité et de la chaleur

In zakken van
In Taschen von
Dans des sacs de

15 kg

Met deze verklaren we dat deze houtpellets in overeenstemming zijn met de eisen van het koninklijk besluit van juni 2009.

Nous certifions que ces pellets de bois sont conformes aux exigences définies dans l'arrêté royal de juin 2009.



Tél. 0032 87/44 82 54
www.girretzpellets.be